





# 室外傳送器

## 適用於所有暖通空調應用

多種室外測量產品可為您了解主要室外條件。

	HMS110 系列 溫濕度傳送器	HMS 82 / 83 和 TMS 82 / 83 溫濕度傳送器	GMP252 二氧化碳測棒 (帶 DTR250 防輻射罩)	WXT530 系列 氣象傳送器
				
安裝	帶集成防輻射罩的 室外型號	帶集成防輻射罩的 室外型號	帶防輻射罩的室外型號	帶集成防輻射罩的 室外型號
輸出參數	相對濕度 溫度 露點溫度 濕球溫度 焓值	相對濕度 溫度 露點溫度 濕球溫度 焓值	二氧化碳	氣壓 溫度 濕度 降雨量 風速 風向
輸出選項	4...20 mA 0...10 V Modbus RTU	4...20 mA 0...10 V	4...20 mA 0...10 V Modbus RTU	Modbus RTU
詳細資訊	防水防塵等級 IP65 準確度為 $\pm 2\%$ Rh、 $\pm 0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 0.36^{\circ}\text{F}$ ) 隨附校正證書	防水防塵等級 IP65 準確度為 $\pm 3\%$ Rh、 $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$ )	二氧化碳測量範圍： 0...2000 / 3000 / 5000 ppm  準確度為 $\pm 40$ ppm (CO <sub>2</sub> 濃度為 400 ppm 的 情況下)	準確度為 $\pm 0.5$ hPa、 $\pm 0.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $\pm 0.54^{\circ}\text{F}$ )、 $\pm 3\%$ Rh、 $\pm 3\%$ (風速為 10 m/s)



**幸託有限公司**  
XIN TOP CORPORATION

TEL : (02)2598-1199  
FAX : (02)2596-2331

E-mail : info@xintop.com  
Website : www.xintop.com